	DUCATIMONSTER **696**	DUCATIMONSTER **696 ABS**	DUCATIMONSTER **1100**	DUCATIMONSTER **1100 ABS**	DUCATIMONSTER **1100 S**	DUCATIMONSTER **1100 S ABS**
Motore - Engine						
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled
Cilindrata / Displacement	696 cc	696 cc	1078cc	1078cc	1078cc	1078cc
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke	88 x 57,2 mm / 88 x 57.2mm	88 x 57,2 mm / 88 x 57.2mm	98x71.5mm / 98x71.5mm	98x71.5mm / 98x71.5mm	98x71.5mm / 98x71.5mm	98x71.5mm / 98x71.5mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	10.7:1	10.7:1	10.7:1	10.7:1	10.7:1	10.7:1
Potenza / Power	58,8 kW - 80 CV @ 9000 giri/min 58.8kW - 80hp @ 9000 rpm	58,8 kW - 80 CV @ 9000 giri/min 58.8kW - 80hp @ 9000 rpm	69,8 kW - 95 CV @ 7.500 giri/min 69,8 kW - 95 hp @ 7.500 rpm	69,8 kW - 95 CV @ 7.500 giri/min 69,8 kW - 95 hp @ 7.500 rpm	69,8 kW - 95 CV @ 7.500 giri/min 69,8 kW - 95 hp @ 7.500 rpm	69,8 kW - 95 CV @ 7.500 giri/min 69,8 kW - 95 hp @ 7.500 rpm
Coppia / Torque	69 Nm - 7,0 Kgm @ 7750 giri/min 7.0kgm - 50.6lb-ft @ 7750 rpm	69 Nm - 7,0 Kgm @ 7750 giri/min 7.0kgm - 50.6lb-ft @ 7750 rpm	103 Nm - 10.5 Kgm @ 6.000 giri/min 10,5kgm - 75,9lb-ft @ 6.000 rpm	103 Nm - 10.5 Kgm @ 6.000 giri/min 10,5kgm - 75,9lb-ft @ 6.000 rpm	103 Nm - 10.5 Kgm @ 6.000 giri/min 10,5kgm - 75,9lb-ft @ 6.000 rpm	103 Nm - 10.5 Kgm @ 6.000 giri/min 10,5kgm - 75,9lb-ft @ 6.000 rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body
Scarico / Exhaust	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers
Omologazioni / Emissions	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3
Trasmissione - Transmission						
Cambio / Gearbox	6 marce / 6-speed	6 marce / 6-speed	6 marce / 6-speed	6 marce / 6-speed	6 marce / 6-speed	6 marce / 6-speed
Rapporti / Ratio	1a 32/13, 2a 30/18, 3a 28/21, 4a 26/23, 5a 22/22, 6a 24/26 1st 32/13, 2nd 30/18, 3rd 28/21, 4th 26/23, 5th 22/22, 6th 24/26	1a 32/13, 2a 30/18, 3a 28/21, 4a 26/23, 5a 22/22, 6a 24/26 1st 32/13, 2nd 30/18, 3rd 28/21, 4th 26/23, 5th 22/22, 6th 24/26	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28
Trasmissione primaria / Primary drive	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,85:1 / Straight cut gears; Ratio 1.85:1	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,85:1 / Straight cut gears; Ratio 1.85:1	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears; Ratio 1.84:1	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears; Ratio 1.84:1	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears; Ratio 1.84:1	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears; Ratio 1.84:1
Trasmissione secondaria / Final drive	Catena; Pignone 15; Corona 45 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 45	Catena; Pignone 15; Corona 45 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 45	Catena; Pignone 15; Corona 39 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39	Catena; Pignone 15; Corona 39 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39	Catena; Pignone 15; Corona 39 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39	Catena; Pignone 15; Corona 39 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39
Frizione / Clutch	APTC multidisco in bagno d'olio con comando idraulico / APTC wet multiplate with hydraulic control	APTC multidisco in bagno d'olio con comando idraulico / APTC wet multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control
Veicolo - Chassis						
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame
Interasse / Wheelbase	1450 mm / 57.1 in	1450 mm / 57.1 in	1450mm / 57.1in	1450mm / 57.1in	1450mm / 57.1in	1450mm / 57.1in
Inclinazione cannotto / Rake	24°	24°	24°	24°	24°	24°
Angolo di sterzo / Steering angle	32°	32°	32°	32°	32°	32°
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm / Showa 43mm upside-down forks	Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm / Showa 43mm upside-down forks	Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm, completamente regolabile / Showa 43mm fully adjustable upside-down forks.	Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm, completamente regolabile / Showa 43mm fully adjustable upside-down forks.	Forcella Ohlins a steli rovesciati da 43 mm con TiN, completamente regolabile / Ohlins 43mm fully adjustable upside-down forks with TiN.	Forcella Ohlins a steli rovesciati da 43 mm con TiN, completamente regolabile / Ohlins 43mm fully adjustable upside-down forks with TiN.
Escursione ruota anteriore / Front wheel travel	120mm / 4.7in	120mm / 4.7in	130mm / 5.1in	130mm / 5.1in	130mm / 5.1in	130mm / 5.1in
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 3 razze 3,50 x 17 / 3-spoke light alloy 3.50 x 17	Lega leggera a 3 razze 3,50 x 17 / 3-spoke light alloy 3.50 x 17	Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 3.50 x17	Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 3.50 x17	Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 3.50 x17	Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 3.50 x17
Pneumatico anteriore / Front tyre	120/60 ZR 17	120/60 ZR 17	120/70 ZR17	120/70 ZR17	120/70 ZR17	120/70 ZR17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione / Progressive linkage with preload and rebound Sachs adjustable monoshock	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione / Progressive linkage with preload and rebound Sachs adjustable monoshock	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione / Progressive with preload and rebound Sachs adjustable monoshock	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione / Progressive with preload and rebound Sachs adjustable monoshock	Progressiva con monoammortizzatore Ohlins regolabile nel precarico e in estensione / Progressive with preload and rebound Ohlins adjustable monoshock	Progressiva con monoammortizzatore Ohlins regolabile nel precarico e in estensione / Progressive with preload and rebound Ohlins adjustable monoshock
Escursione ruota posteriore / Rear wheel travel	148mm / 5.8in	148mm / 5.8in	148mm / 5.8in	148mm / 5.8in	148mm / 5.8in	148mm / 5.8in
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 3 razze 4,50 x 17 3-spoke light alloy 4.50 x 17	Lega leggera a 3 razze 4,50 x 17 3-spoke light alloy 4.50 x 17	Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 5.50x17	Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 5.50x17	Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 5.50x17	Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x17 / Y-shaped, 5-spoke in light alloy 5.50x17
Pneumatico posteriore / Rear tyre	160/60 ZR 17	160/60 ZR 17	180/55 ZR17	180/55 ZR17	180/55 ZR17	180/55 ZR17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper
Capacità serbatoio benzina / Fuel tank capacity	15 l (di cui 3,5 l di riserva) / 15 l (of which 3,5 l reserve) / 3.8 US gal (of which 0.9 US gal reserve)	13,5 l (di cui 3,5 l di riserva) / 13,5 l (of which 3,5 l reserve) / 3.6 US gal (of which 0.9 US gal reserve)	15 l (di cui 3,5 l di riserva) / 15 l (of which 3,5 l reserve) / 3.8 US gal (of which 0.9 US gal reserve)	13,5 l (di cui 3,5 l di riserva) / 13,5 l (of which 3,5 l reserve) / 3.6 US gal (of which 0.9 US gal reserve)	15 l (di cui 3,5 l di riserva) / 15 l (of which 3,5 l reserve) / 3.8 US gal (of which 0.9 US gal reserve)	13,5 l (di cui 3,5 l di riserva) / 13,5 l (of which 3,5 l reserve) / 3.6 US gal (of which 0.9 US gal reserve)
Peso a secco / Dry weight	161Kg / 355lbs	163Kg / 359lbs	169 Kg / 373 lbs	171 Kg / 377 lbs	168 Kg / 370 lbs	170 Kg / 374 lbs
Altezza sella / Seat height	770mm / 30.3in	770mm / 30.3in	810 mm / 31.9in	810 mm / 31.9in	810 mm / 31.9in	810 mm / 31.9in
Altezza max / Max height	1060mm / 41.7in	1060mm / 41.7in	1088 mm / 42.8in	1088 mm / 42.8in	1088 mm / 42.8in	1088 mm / 42.8in
Lunghezza max / Max length	2058mm / 81.0in	2058mm / 81.0in	2112 mm / 83.1in	2112 mm / 83.1in	2112 mm / 83.1in	2112 mm / 83.1in
Strumentazione / Instruments	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, temperatura aria, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, air temperature, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, temperatura aria, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, spia ABS, immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, air temperature, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, warning ABS, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, warning ABS, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, spia ABS,immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, warning ABS, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, warning ABS, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, spia ABS,immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, warning ABS, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
Versioni / Versions	Biposto / Dual seat		Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat