

	<b>DUCATI STREETFIGHTER</b>	<b>DUCATI STREETFIGHTER S</b>
<b>Motore - Engine</b>		
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1099cc	1099cc
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke	104x64.7mm	104x64.7mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	12.5:1	12.5:1
*Potenza / *Power	155cv - 114kw @ 9500 giri/min / 155hp - 114kw @ 9500rpm	155cv - 114kw @ 9500 giri/min / 155hp - 114kw @ 9500rpm
*Coppia / *Torque	11,7kgm - 115Nm @ 9500 giri/min / 85lb-ft 115Nm @ 9500rpm	11,7kgm - 115Nm @ 9500 giri/min / 85lb-ft 115Nm @ 9500rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica / Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies.	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica / Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies.
Scarico / Exhaust	Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e due sonde lambda. Due silenziatori in acciaio inox / Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin stainless steel mufflers	Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e due sonde lambda. Due silenziatori in acciaio inox / Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin stainless steel mufflers
Omologazioni / Emissions	Euro 3	Euro 3
<b>Trasmissione - Transmission</b>		
Cambio / Gearbox	6 marce / 6 speed	6 marce / 6 speed
Rapporti / Ratio	1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24	1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24
Trasmissione primaria / Primary drive	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears, Ratio 1.84:1	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears, Ratio 1.84:1
Trasmissione secondaria / Final drive	Catena; Pignone 15; Corona 38 / Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 38	Catena; Pignone 15; Corona 38 / Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 38
Frizione / Clutch	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control
<b>Veicolo - Chassis</b>		
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 / Tubular steel Trellis frame in ALS 450	Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 / Tubular steel Trellis frame in ALS 450
Interasse / Wheelbase	1475mm (58.1 in)	1475mm (58.1 in)
Inclinazione canotto / Rake	25.6°	25.6°
Angolo di sterzo / Steering lock	58°	58°
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Showa a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile / Showa 43mm fully adjustable usd forks	Forcella Öhlins a steli rovesciati da 43mm con TiN completamente regolabile / Öhlins 43mm fully adjustable usd forks with TiN
Escursione ruota anteriore / Front wheel travel	127mm (5in)	120mm (4.7in)
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 10 razze 3,50 x 17 / 10-spoke in light alloy 3.50 x 17	Forgiato in lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 / 5-spoke in forged light alloy 3.50 x 17
Pneumatico anteriore / Front tyre	120/70 ZR17 Pirelli Diablo Corsa III	120/70 ZR17 Pirelli Diablo Corsa III
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Showa completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminium single-sided swingarm	Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile, con contromolla. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Öhlins monoshock with top-out spring. Aluminium single-sided swingarm
Escursione ruota posteriore / Rear wheel travel	127mm (5in)	127mm (5in)
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 10 razze 6,00 x 17 / 10-spoke light alloy 6.00 x 17	Forgiato in lega leggera a 5 razze 6,00 x 17 / 5-spoke forged light alloy 6.00 x 17
Pneumatico posteriore / Rear tyre	190/55 ZR17 Pirelli Diablo Corsa III	190/55 ZR17 Pirelli Diablo Corsa III
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti da 330mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad.	2 dischi semiflottanti da 330mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad.
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper
Capacità serbatoio benzina / Fuel tank capacity	16,5 l (4.4 US gal)	16,5 l (4.4 US gal)
**Peso a secco / **Dry weight	169kg (373lb)	167kg (368lb)
Altezza sella / Seat height	840mm (33in)	840mm (33in)
Altezza max / Max height	1114mm (43.9in)	1114mm / 43.9in
Lunghezza max / Max length	2120mm (83.5in)	2120mm (83.5in)
Strumentazione / Instruments	Cruscotto digitale che visualizza: contachilometri, contagiri, cronometro tempo su giro, orologio, temperatura aria, temperatura acqua, tensione batteria, contachilometri parziale, contachilometri trip fuel, indicatore manutenzione preventiva. Spie segnalatiche: folle, frecce, proiettore abbagliante, limitatore, pressione olio, riserva carburante. Altre funzioni: Immobilizer, DDA integrato. / Digital unit with displays for: Speedometer, rev counter, lap times, time, air temp, coolant temp, battery voltage, A & B trips, fuel reserve trip, scheduled maintenance. Warning lights for: Neutral, turn signals, high-beam, rev-limit, oil pressure, fuel reserve. Plus: Immobilizer system and management of DDA.	Cruscotto digitale che visualizza: contachilometri, contagiri, cronometro tempo su giro, orologio, temperatura aria, temperatura acqua, tensione batteria, contachilometri parziale, contachilometri trip fuel, stato (on/off) del DTC e livello impostato (se DTC attivo), indicatore manutenzione preventiva. Spie segnalatiche: folle, frecce, proiettore abbagliante, limitatore, interventi DTC, pressione olio, riserva carburante. Altre funzioni: Immobilizer, DTC e DDA integrato. / Digital unit with displays for: Speedometer, rev counter, lap times, time, air temp, coolant temp, battery voltage, A & B trips, fuel reserve trip, DTC status and level selected (if activated) scheduled maintenance. Warning lights for: Neutral, turn signals, high-beam, rev-limit, DTC intervention, oil pressure, fuel reserve. Plus: Immobilizer system and management of DTC and DDA.
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
Versioni / Versions	Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat

\*Dati rilevati al banco inerziale. / \*Data calculated using an inertia dynamometer.

\*\*Ducati indica il peso delle moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. / \*\*The weight excludes battery, lubricants and coolant for liquid cooled models.